


Date tehnice pentru produs: LID13238--

Sutil rotund LED, 16W, 4000K, 1230lm, IP40, gri

ECONOMY

Fișe tehnice

Decupaj mm (mm)	Ø225
Tip iluminare	LED Panel
Montaj	Montaj perete Montaj încastat în plafon
Culoare	gri
Material	aluminu
Mască	opal
Fabricant	O6-One Light
Unghiul de radiație (°)	120
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	100-240
Tensiune intrare AC (V)	100-240
Tensiune AC la ieșire (V)	23-28
Încărcare maximă (A)	0,5
Sursă iluminare	SMD LED

Fișe tehnice - Continuare

Watt (W)	16
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	1118
Număr lămpi	1
Durată de viață	30000
Clasă de protecție	II
Grad de protecție	IP40
Clasă energetică	A
Adâncime montaj (mm)	40
Surse de lumină incluse	da
ØxH mm	240x14
DECUPAJ mm	Ø225

Desen dimensional: Sutil rotund LED, 16W, 4000K, 1230lm, IP40, gri



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Sutil rotund LED, 16W, 4000K, 1230lm, IP40, gri	LID13238