

Date tehnice pentru produs: LID13533--

Sutil Quadro LED Panel 16W, 3000K, 884lm, 168x168mm, grey **ECONOMY**

Sutil Quadro LED, 16W, 3000K, 884lm, 110°, IP40, gri




Fișe tehnice

Decupaj mm (mm)	152x152
Tip iluminare	LED Panel
Montaj	Montaj perete Montaj încadrat în plafon
Culoare	gri
Material	aluminu
Mască	opal
Fabricant	O6-One Light
Unghiul de radiație (°)	120
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	100-240
Tensiune intrare AC (V)	100-240
Tensiune DC la ieșire (V)	23-28
Încărcare maximă (A)	0,50

Fișe tehnice - Continuare

Sursă iluminare	SMD LED
Watt (W)	16
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	884
Număr lămpi	1
Durată de viață	30000
Dimabil	yes with optional, dimmable driver
Clasă de protecție	II
Grad de protecție	IP40
Clasă energetică	A
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	168x168x20
DECUPAJ mm	152x152

Desen dimensional: Sutil Quadro LED Panel 16W, 3000K, 884lm, 168x168mm, grey



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Sutil Quadro LED Panel 16W, 3000K, 884lm, 168x168mm, grey	LID13533
Sutil Quadro LED, 16W, 3000K, 884lm, 110°, IP40, gri	
Accesorii opționale	
LED Driver 500mA 16W for Sutil and Plano, triac dimmable	LID13554
Driver LED dimabil optional ptr. Sutil Quadro 16W	