

Date tehnice pentru produs: LID13535--

Sutil-Q LED 16W 6000K 982lm, IP40, gri

Recessed downlight, complete with driver



Fișe tehnice

Tip iluminare	downlight
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Culoare	gri
Material	aluminiu
Fabricant	O6-One Light
Unghiul de radiație (°)	120
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	100-240
Sursă iluminare	SMD LED
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	16
Culoare lumină	daylight
Temperatura culorii (K)	6000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	982
Număr lămpi	1
Dimabil	yes with optional, dimmable driver
Clasă de protecție	II
Grad de protecție	IP40

Fișe tehnice - Continuation

Adâncime montaj (mm)	40
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	168x168x20

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Sutil-Q LED 16W 6000K 982lm, IP40, gri Recessed downlight, complete with driver	LID13535
Accesorii opționale	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224
LED Driver, 1-10V & Push to dimm, 250-700mA 12-24V DC 8-16W	LID13671
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224