


Date tehnice pentru produs: LID13538--

Sutil Quadro LED Panel 16W, 4000K, 884lm, 168x168mm, white **ECONOMY**

Sutil Quadro LED, 16W, 4000K, 884lm, 110°, IP40, alb




Fișe tehnice

Decupaj mm (mm)	152x152
Tip iluminare	LED Panel
Montaj	Montaj perete Montaj încastat în plafon
Culoare	alb
Material	aluminu
Mască	opal
Unghiul de radiație (°)	120
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	100-240
Tensiune intrare AC (V)	100-240
Tensiune DC la ieșire (V)	23-28
Încărcare maximă (A)	0,50
Sursă iluminare	SMD LED

Fișe tehnice - Continuare

Watt (W)	16
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	884
Număr lămpi	1
Durată de viață (h)	30000
Dimabil	yes with optional, dimmable driver
Clasă de protecție	II
Grad de protecție	IP40
Clasă energetică	A
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	168x168x20
DECUPAJ mm	152x152

Desen dimensional: Sutil Quadro LED Panel 16W, 4000K, 884lm, 168x168mm, white



Tabel articole

Descriere	Comanda nr.
Sutil Quadro LED Panel 16W, 4000K, 884lm, 168x168mm, white	LID13538
Sutil Quadro LED, 16W, 4000K, 884lm, 110°, IP40, alb	
Accesorii opționale	
LED Driver 500mA 16W for Sutil and Plano, triac dimmable	LID13554
Driver LED dimabil optional ptr. Sutil Quadro 16W	