

Date tehnice pentru produs: LID13948--

Ana-II-S LED 2x4, 5W 3000K 2x315lm, IP54, antracit

13 WALL & CEIL LED



Detalii produs

9W LED wall light, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	630
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP54
Tip iluminare	corp iluminat de perete iluminat pentru tavan
Surse de lumină incluse	da
Număr lămpi	2
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	70

Fișe tehnice - Continuare

Factor de putere	0,9
Putere (W)	9
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Tensiune intrare AC (V)	220-240
Curent operational mA (mA)	350
Curent primar (A)	0,35
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj de perete Montaj încastrat în plafon
Culoare	Antracit
Material	Die-cast aluminum
Lungime (mm)	207
Lățime (mm)	110
Înălțime (mm)	60
Accesorii opționale	LID 16949--
LxBxH mm	207x110x60

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Ana-II-S LED 2x4,5W 3000K 2x315lm, IP54, antracit 13 WALL & CEIL LED	LID13948
Accesorii opționale	
Conector rapid cu orificiu transversant 32A, 2x L-N-PE 26 ACCES&GADGETS	LID16949