




Date tehnice pentru produs: LID13976--

Sutil Round2 LED 8W, 3000K, 480lm, 120°, IP40, alb **€CONOMY**

Recessed downlight, complete with driver



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Lumeni (lm)	480
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Durată de viață	30.000h

Fișe tehnice - Continuare

Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP40
Tip iluminare	LED Panel
Surse de lumină incluse	da
Număr lămpi	1
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	120
Eficiență sistem (lm/W)	60
Factor de putere	0,6
Putere (W)	8
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Decupaj mm (mm)	Ø 108
Adâncime montaj (mm)	50
Culoare	alb
Material	plastic acril Die-cast aluminum
Înălțime (mm)	22
Diametru (mm)	120
Accesorii opționale	LID16598--
ØxH mm	120x22
DECUPAJ mm	Ø 108

Desen dimensional: Sutil Round2 LED 8W, 3000K, 480lm, 120°, IP40, alb



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Sutil Round2 LED 8W, 3000K, 480lm, 120°, IP40, alb Recessed downlight, complete with driver	LID13976
Accesorii opționale	
LED driver 230V 8-50W 180mA dimabil IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598