

Date tehnice pentru produs: LID13993--

Sutil Quadro2 LED 8W, 4000K, 560lm, 120°, IP40, alb **ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver




Fișe tehnice

Lumeni (lm)	560
Culoare lumină	alb rece
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Durată de viață	30.000h
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
Grad de protecție	IP40
Tip iluminare	LED Panel
Sursă iluminare	SMD 2835
Surse de lumină incluse	da
Număr lămpi	1
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	120

Fișe tehnice - Continuare

Eficiență sistem (lm/W)	70
Factor de putere	0,6
Putere (W)	8
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Decupaj mm (mm)	105x105
Adâncime montaj (mm)	50
Culoare	alb
Material	plastic acril Die-cast aluminum
Lungime (mm)	120
Lățime (mm)	120
Înălțime (mm)	22
Accesorii opționale	LID14224--; LID16949--
LxBxH mm	120x120x22
DECUPAJ mm	105x105

Desen dimensional: Sutil Quadro2 LED 8W, 4000K, 560lm, 120°, IP40, alb



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Sutil Quadro2 LED 8W, 4000K, 560lm, 120°, IP40, alb	LID13993
Recessed downlight, complete with driver	
Accesorii opționale	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V	LID14224
Adjustable output using DIP switches	
Quick connector 32A 2x3-port	LID16949