

Date tehnice pentru produs: LID13997--

Sutil Quadro2 LED 16W, 3000K, 960lm, 120°, IP40, gri **€ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver




Fișe tehnice

Lumeni (lm)	960
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
Grad de protecție	IP40
Tip iluminare	LED Panel
Sursă iluminare	SMD LED
Surse de lumină incluse	da
Număr lămpi	1
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	120
Eficiență sistem (lm/W)	60

Fișe tehnice - Continuare

Putere (W)	16
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Decupaj mm (mm)	155x155
Adâncime montaj (mm)	50
Culoare	gri
Material	aluminiu
Lungime (mm)	173
Lățime (mm)	173
Înălțime (mm)	22
Accesorii opționale	LID14224--
LxBxH mm	173x173x22
DECUPAJ mm	155x155

Desen dimensional: Sutil Quadro2 LED 16W, 3000K, 960lm, 120°, IP40, gri



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Sutil Quadro2 LED 16W, 3000K, 960lm, 120°, IP40, gri	LID13997
Recessed downlight, complete with driver	
Accesorii opționale	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V	LID14224
Adjustable output using DIP switches	