

Date tehnice pentru produs: LID14007--

# Sutil Quadro2 LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, gri **ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver




## Fișe tehnice

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Lumeni (lm)             | 2100        |
| Culoare lumină          | daylight    |
| Temperatura culorii (K) | 6000        |
| Indice redare culoare   | ≥80         |
| Dimabil                 | nu          |
| Clasă de protecție      | II          |
| Grad de protecție       | IP40        |
| Tip iluminare           | LED Panel   |
| Sursă iluminare         | SMD LED     |
| Surse de lumină incluse | da          |
| Număr lămpi             | 1           |
| Dulie lampă             | LED Platine |
| Unghiul de radiație (°) | 120         |
| Putere (W)              | 30          |

## Fișe tehnice - Continuare

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Balast                        | LED driver                |
| Tensiune de alimentare AC (V) | 230                       |
| Montaj                        | Montaj încadrat în plafon |
| Decupaj mm (mm)               | 280x280                   |
| Adâncime montaj (mm)          | 50                        |
| Culoare                       | gri                       |
| Material                      | aluminu                   |
| Lungime (mm)                  | 300                       |
| Lățime (mm)                   | 300                       |
| Înălțime (mm)                 | 22                        |
| Accesorii opționale           | LID14224--; LID16949--    |
| LxBxH mm                      | 300x300x22                |
| DECUPAJ mm                    | 280x280                   |

## Desen dimensional: Sutil Quadro2 LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, gri



## Tabel articole

| Descriere                                                    | Cod comandă |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Sutil Quadro2 LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, gri        | LID14007    |
| Recessed downlight, complete with driver                     |             |
| <b>Accesorii opționale</b>                                   |             |
| 89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V | LID14224    |
| Adjustable output using DIP switches                         |             |
| Conector rapid cu orificiu transversant 32A, 2x L-N-PE       | LID16949    |