

Date tehnice pentru produs: LID14010--

Sutil Quadro2 LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, alb **€ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver




Fișe tehnice

Lumeni (lm)	2100
Culoare lumină	daylight
Temperatura culorii (K)	6000
Indice redare culoare	≥80
Durată de viață	30.000h
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
Grad de protecție	IP40
Tip iluminare	LED Panel
Sursă iluminare	SMD 2835
Surse de lumină incluse	da
Număr lămpi	1
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	120

Fișe tehnice - Continuare

Eficiență sistem (lm/W)	70
Factor de putere	0,9
Putere (W)	30
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Decupaj mm (mm)	280x280
Adâncime montaj (mm)	50
Culoare	alb
Material	plastic acril Die-cast aluminum
Lungime (mm)	300
Lățime (mm)	300
Înălțime (mm)	22
Accesorii opționale	LID 14224--; LID 16949--
LxBxH mm	300x300x22
DECUPAJ mm	280x280

Desen dimensional: Sutil Quadro2 LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, alb



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Sutil Quadro2 LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, alb Recessed downlight, complete with driver	LID14010
Accesorii opționale	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID16949