

Date tehnice pentru produs: LID14012--

Sutil Quadro2 LED 30W, 3000K, 1800lm, 120°, IP40, alb **€ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver




Fișe tehnice

Lumeni (lm)	1800
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Durată de viață	30.000h
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP40
Tip iluminare	LED Panel
Surse de lumină incluse	da
Număr lămpi	1
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	120
Eficiență sistem (lm/W)	60

Fișe tehnice - Continuare

Factor de putere	0,9
Putere (W)	30
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Decupaj mm (mm)	280x280
Adâncime montaj (mm)	50
Culoare	alb
Material	plastic acril Die-cast aluminum
Lungime (mm)	300
Lățime (mm)	300
Înălțime (mm)	22
Accesorii opționale	LID16598--
LxBxH mm	300x300x22
DECUPAJ mm	280x280

Desen dimensional: Sutil Quadro2 LED 30W, 3000K, 1800lm, 120°, IP40, alb



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Sutii Quadro2 LED 30W, 3000K, 1800lm, 120°, IP40, alb Recessed downlight, complete with driver	LID14012
Accesorii opționale	
LED driver 230V 8-50W 180mA dimabil IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598