



Date tehnice pentru produs: LID14068--

Mara-I-R LED 25W 3000K 1800lm, IP54, alb **€ECONOMY**

13 WALL & CEIL LED



Curba distributie lumina



Detalii produs

25W COB LED cylinder, IP54, suitable for indoor and outdoor installation. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Fișe tehnice

Lumeni (lm)

1800

Fișe tehnice - Continuare

Culoare lumină	alb cold
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP54
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Număr lămpi	1
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	60
Eficiență sistem (lm/W)	72
Factor de putere	0,9
Putere (W)	25
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	100-240
Tensiune intrare AC (V)	100-240
Curent operational mA (mA)	600
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Culoare	alb
Material	aluminu
Înălțime (mm)	120
Diametru (mm)	160
Accesorii opționale	LID16949--
ØxH mm	120x160

Desen dimensional: Mara-I-R LED 25W 3000K 1800lm, IP54, alb

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Mara-I-R LED 25W 3000K 1800lm, IP54, alb 13 WALL & CEIL LED	LID14068
Accesorii opționale	
Conector rapid cu orificiu transversant 32A, 2x L-N-PE 26 ACCES&GADGETS	LID16949