

Date tehnice pentru produs: LID14157--

Mark LED, 30W, 230V, 2100lm, 3000K, 120°, IP20, alb

Recessed downlight



Fișe tehnice

Lumeni (lm)	2100
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
Grad de protecție	IP20
Sursă iluminare	SMD 2835
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	120
Eficiență sistem (lm/W)	70
Factor de putere	0,95
Putere (W)	30
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj încastat în plafon

Fișe tehnice - Continuare

Decupaj mm (mm)	Ø210
Adâncime montaj (mm)	75
Culoare	alb
Material	aluminu
Înălțime (mm)	55
Diametru (mm)	235
Accesorii opționale	LID16949--
ØxH mm	235x55
DECUPAJ mm	Ø210

Desen dimensional: Mark LED, 30W, 230V, 2100lm, 3000K, 120°, IP20, alb



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Mark LED, 30W, 230V, 2100lm, 3000K, 120°, IP20, alb	LID14157
Recessed downlight	
Accesorii opționale	
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID16949