

Date tehnice pentru produs: LID14260--

Lomo-CL SMD LED 42W, 3000K, 2520lm, 230V 120° IP20 alb

Ceiling luminaire



Fișe tehnice

Lumeni (lm)	3570
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP20
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	120
Eficiență sistem (lm/W)	85
Factor de putere	0,9
Putere (W)	42
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Frecvență (Hz)	50/60

Fișe tehnice - Continuare

Montaj	Montaj încadrat în plafon
Culoare	Alb
Material	aluminu
Înălțime (mm)	132
Diametru (mm)	600
Accesorii opționale	LID16949--
ØxH mm	600x132

Desen dimensional: Lomo-CL SMD LED 42W, 3000K, 2520lm, 230V 120° IP20 alb



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Lomo-CL SMD LED 42W, 3000K, 2520lm, 230V 120° IP20 alb Ceiling luminaire	LID14260
Accesorii opționale	
Conector rapid cu orificiu transversant 32A, 2x L-N-PE 26 ACCES&GADGETS	LID16949