

Date tehnice pentru produs: LID15102--

Lano Q LED, 40W, 4000K, 3400lm, UGR<17, IP20, M600, alb

Recessed spot, complete with 1000mA driver





Fișe tehnice

Tip iluminare	LED Panel
Montaj	Pendul Montaj încastat în plafon
Culoare	alb
Material	aluminu
Fabricant	O6-One Light
Unghiul de radiație (°)	120
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Curent operational mA (mA)	1000
Sursă iluminare	SMD LED
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	40
Culoare lumină	alb rece
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	3400

Fișe tehnice - Continuare

Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
Grad de protecție	IP20
Adâncime montaj (mm)	50
Surse de lumină incluse	da

Desen dimensional: Lano Q LED, 40W, 4000K, 3400lm, UGR<17, IP20, M600, alb



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Lano Q LED, 40W, 4000K, 3400lm, UGR<17, IP20, M600, alb	LID15102
Recessed spot, complete with 1000mA driver	
Accesorii opționale	
Set suspendare pt. Lano	LID13401
LED Driver, DALI & Push to dimm, 700-1400mA, 50W	LID13668
Driver DALI cu push DIM 50W 230V	
Cutie de conexiuni cu 3 intrări, IP20, Quick Fix	LID15379