


Date tehnice pentru produs: LID15113--

Dewy 2 LED 60W 4000K 4800lm 230V IP65 L=1215mm PC/PC gri

IK08, Moisture-proof diffuser, complete with driver; 21 INDUSTRIAL & FLDS



Curba distributie lumina



Detalii produs

IP65 LED fitting to replace T8 IP65 traditional waterproof fluorescent. Stainless steel clips included. Polycarbonate body and diffuser. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	6000
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80

Fișe tehnice - Continuare

Durată de viață	30.000h
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP65
Rezistența la șoc	IK08
Tip iluminare	Moisture proof luminaire
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	100
Factor de putere	0,9
Putere (W)	60
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Tensiune intrare AC (V)	220-240
Curent operational mA (mA)	1450
Curent primar (A)	1,45
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj de perete Montaj încadrat în plafon
Culoare	Gri
Material	PC
Mască	opal
Lungime (mm)	1215
Lățime (mm)	113
Înălțime (mm)	80
Accesorii opționale	LID 16949--
LxBxH mm	1215x113x80

Desen dimensional: Dewy 2 LED 60W 4000K 4800lm 230V IP65 L=1215mm PC/PC gri



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Dewy 2 LED 60W 4000K 4800lm 230V IP65 L=1215mm PC/PC gri IK08, Moisture-proof diffuser, complete with driver; 21 INDUSTRIAL & FLDS	LID15113
Accesorii opționale	
Conector rapid cu orificiu transversant 32A, 2x L-N-PE 26 ACCES&GADGETS	LID16949