

Date tehnice pentru produs: LID15312--

Zeo-S LED, 6W, 400lm, 4000K, 230V, IP65, IK08, 120°, alb

Ceiling recessed luminaire, complete with driver



Fișe tehnice

Lumeni (lm)	400
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
Grad de protecție	IP65
Energy efficiency class new from 01.09.2021	F
Rezistența la șoc	IK08
Sursă iluminare	SMD 4014
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	120
Eficiență sistem (lm/W)	66,67
Factor de putere	0,9
Putere (W)	6
Balast	LED driver

Fișe tehnice - Continuare

Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Decupaj mm (mm)	Ø55
Adâncime montaj (mm)	40
Culoare	alb
Material	plastic PC Die-cast aluminum
Înălțime (mm)	22
Diametru (mm)	75
ØxH mm	75x22
DECUPAJ mm	Ø55

Desen dimensional: Zeo-S LED, 6W, 400lm, 4000K, 230V, IP65, IK08, 120°, alb



Descriere	Cod comandă
Zeo-S LED, 6W, 400lm, 4000K, 230V, IP65, IK08, 120°, alb Ceiling recessed luminaire, complete with driver	LID15312