

Date tehnice pentru produs: LID15377--

Aline-M2 LED, 18W, 1400lm, 4000K, 100-230V, IP54, 90°, alb

Ceiling recessed luminaire, complete with driver; 06 DOWNLIGHT FIX LED



Detalii produs

18W LED recessed downlight, IP54. Suitable for bathroom installations. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	1400
Culoare lumină	alb rece
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Durată de viață	40.000h
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP54
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	90
Eficiență sistem (lm/W)	78
Factor de putere	0,9

Fișe tehnice - Continuare

Putere (W)	18
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Decupaj mm (mm)	Ø 140
Adâncime montaj (mm)	70
Culoare	Alb
Material	plastic Die-cast aluminum
Înălțime (mm)	45
Diametru (mm)	170
Accesorii opționale	LID16949--
ØxH mm	170x45
DECUPAJ mm	Ø 140

Desen dimensional: Aline-M2 LED, 18W, 1400lm, 4000K, 100-230V, IP54, 90°, alb



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Aline-M2 LED, 18W, 1400lm, 4000K, 100-230V, IP54, 90°, alb Ceiling recessed luminaire, complete with driver; 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID15377
Accesorii opționale	
Conector rapid cu orificiu transversant 32A, 2x L-N-PE 26 ACCES&GADGETS	LID16949