

Date tehnice pentru produs: LID15735--

PROshop 40W 3500lm 4000K 70° 220-240V IP20 alb

Ceiling recessed floodlights



Fișe tehnice

Lumeni (lm)	3400
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP20
Sursă iluminare	COB LED
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	70
Putere (W)	85
Eficiență sistem (lm/W)	85
Factor de putere	0,9
Putere (W)	40
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240

Fișe tehnice - Continuare

Curent operational mA (mA)	1050
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj încastat în plafon
Decupaj mm (mm)	220x130
Adâncime montaj (mm)	140
Culoare	negru
Material	aluminu
Lungime (mm)	235
Lățime (mm)	145
Înălțime (mm)	110
Accesorii opționale	LID16949--
LxBxH mm	235x145x110
DECUPAJ mm	220x130

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
PROshop 40W 3500lm 4000K 70° 220-240V IP20 alb Ceiling recessed floodlights	LID15735
Accesorii opționale	
Conector rapid cu orificiu transversant 32A, 2x L-N-PE	LID16949