

Date tehnice pentru produs: LID16688--

Lano Quadro 40W 4000lm 120° 80 220-240V IP20 alb

Ceiling LED; 06 DOWNLIGHT FIX LED



Detalii produs

60x60 recessed backlit LED panel for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 850mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	4000
Culoare lumină	alb rece
Temperatura culorii (K)	6000
Indice redare culoare	≥80
Durată de viață	35.000h
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP20
Tip iluminare	LED Panel
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	120
Eficiență sistem (lm/W)	100

Fișe tehnice - Continuare

Factor de putere	0,9
Putere (W)	40
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Tensiune intrare AC (V)	220-240
Curent operational mA (mA)	850
Curent primar (A)	0,85
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Adâncime montaj (mm)	50
Culoare	Alb
Material	otel aluminu
Lungime (mm)	595
Lățime (mm)	595
Înălțime (mm)	29
Accesorii opționale	LID16949--
LxBxH mm	595x595x29

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Lano Quadro 40W 4000lm 120° 80 220-240V IP20 alb Ceiling LED; 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID16688
Accesorii opționale	
Conector rapid cu orificiu traversant 32A, 2x L-N-PE 26 ACCES&GADGETS	LID16949