

Date tehnice pentru produs: LID17282--

Lano Quadro BL M600 40W 3600-4000lm 3-5,7K UGR19 IP20 alb

complete with 1000mA driver; 06 DOWNLIGHT FIX LED



Detalii produs

60x60 adjustable CCT recessed backlit LED panel with microprismatic diffuser for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	3600/4000/3800
Culoare lumină	alb cald neutral white alb rece
Temperatura culorii (K)	4000 3000 5700
Indice redare culoare	≥80
Indice de orbire (UGR)	<19
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP20
Tip iluminare	LED Panel

Fișe tehnice - Continuare

Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	90
Factor de putere	0,90
Putere (W)	40
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Tensiune intrare AC (V)	220-240
Curent operational mA (mA)	1000
Curent primar (A)	1
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Adâncime montaj (mm)	60
Culoare	Alb
Material	otel aluminu
Lungime (mm)	595
Lățime (mm)	595
Înălțime (mm)	30
Accesorii opționale	LID16949--
LxBxH mm	595x595x30

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Lano Quadro BL M600 40W 3600-4000lm 3-5,7K UGR19 IP20 alb complete with 1000mA driver; 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID17282
Accesorii opționale	
Conector rapid cu orificiu transversant 32A, 2x L-N-PE 26 ACCES&GADGETS	LID16949