

Date tehnice pentru produs: LIFS050020

FS 50 (G2), 2000K, Ra95+, 11W/m, 880lm/m, 24VDC, IP44, l=5m

LED Flexstip Candle Light White, for indoor use only



Fișe tehnice

Power per Meter (W/m)	11
Flux luminos/m (lm/m)	880
Culoare lumină	Amber
Temperatura culorii (K)	2000 +/- 50
Indice redare culoare	≥95
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)	3
Dimabil	Depending on driver da
Clasă de protecție	3 III
grad de protecție	IP44
Tip iluminare	LED Strip
Surse de lumină incluse	da
Unghiul de radiație (°)	120
Putere (W)	54
Eficiență sistem (lm/W)	88
Tensiune de alimentare DC (V)	24

Fișe tehnice - Continuare

Montaj	Montaj de perete
	Montaj pe pardoseală
	Montaj încadrat în plafon
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-20 la +45
Lungime (mm)	5000
Lățime (mm)	10,50
Înălțime (mm)	2
Masă (kg.)	0,162
LxBxH mm	5000x11x2
Max. LED power per meter (W)	11
Binning	3-SDCM

Descriere	Cod comandă
FS 50 (G2), 2000K, Ra95+, 11 W/m, 880lm/m, 24VDC, IP44, l=5m LED Flexstip Candle Light White, for indoor use only	LIFS050020