

Date tehnice pentru produs: LIFS050E40

FS 50 ECO NW, 11W/m, 1450lm/m, 4000K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m

Can be cut every 5cm - 10mm wide - 140 LEDs/m



Fișe tehnice

Power per Meter (W/m)	11
Flux luminos/m (lm/m)	1450
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000 +/- 120
Indice redare culoare	≥90
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)	3
Dimabil	Depending on driver da
Clasă de protecție	III
grad de protecție	IP20
Tip iluminare	LED Strip
Surse de lumină incluse	da
Unghiul de radiație (°)	120
Eficiență sistem (lm/W)	131,8
Tensiune de alimentare DC (V)	24
Tensiune de intrare DC (V)	24

Fișe tehnice - Continuare

Montaj	Montaj de perete
	Montaj pe pardoseală
	Montaj încadrat în plafon
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-20 la +45
Lungime (mm)	5000
Lățime (mm)	10
Înălțime (mm)	2
Masă (kg.)	0,101
Accesorii opționale	LIZU060000;LIZU060001
LxBxH mm	5000x10x2
Max. LED power per meter (W)	11



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
FS 50 ECO NW, 11W/m, 1450lm/m, 4000K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m Can be cut every 5cm - 10mm wide - 140 LEDs/m	LIFS050E40
Accesorii opționale	
Alimentator SMD Flexstrip Mono 10 mm latime fara alimentare for max. 140 SMD LEDs/m, max. 24V/5A, connection max. 0.5mm ²	LIZU060000
Conector SMD Flexstrip - Mono - 10 mm lățime for max. 140 SMD LEDs/m, max. 24V/5A	LIZU060001