

Date tehnice pentru produs: LIG2510013


Arktur Square LED 175W 21550lm/740 ECG

IP65 110° gray

High bay luminiere with ball-proof



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Lungime (mm)	515,00
Lățime netă (mm)	345,00
Înălțime (mm)	90,00
Masă netă (kg.)	6,50
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-40
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40

Fișe tehnice - Continuare

Tip iluminare	high-bay luminaire pendulum luminaire downlight
Montaj	Pendul Montaj încadrat în plafon
Culoare	gri
Material	Hardened glass Die-cast aluminum
Protecție la supratensiuni (kV)	6
Fabricant	01-Schrack-Trinity
Unghiul de radiație (°)	110
Balast	insert electronic EVG
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	175
Eficiență sistem (lm/W)	123
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥70
Lumeni (lm)	22650
Durată de viață	100.000h / L80 / B10
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP66
Rezistența la șoc	IK07
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	515x345x90
Numbers of luminars per MCB B10	4
Numbers of luminars per MCB B13	5
Numbers of luminars per MCB B16	7
Numbers of luminars per MCB B20	8
Numbers of luminars per MCB B25	10
Numbers of luminars per MCB C10	7
Numbers of luminars per MCB C13	9
Numbers of luminars per MCB C16	11
Numbers of luminars per MCB C20	14
Numbers of luminars per MCB C25	18

Desen dimensional: Arktur Square LED 175W 21550lm/740 ECG IP65 110° gray**Tabel articole**

Descriere	Cod comandă
Arktur Square LED 175W 21550lm/740 ECG IP65 110° gray High bay luminiere with ball-proof	LIG2510013
Accesorii opționale	
Consola fixare pt Arktur Square + SquareECO	LIG2000821
Lanț suspendare	LI8B000068
Console montaj aparent pt Arktur Square LED set of 2	LIG2000824