

Date tehnice pentru produs: LIG4254014

Arktur Square PLUS LED 206W 22400lm/840

ECG IP65 120x40° gray

High bay luminiere with ball-proof



Curba distributie lumina



Fișe tehnice

Lungime (mm)	675,00
Lățime netă (mm)	398,00
Înălțime (mm)	90,00
Masă netă (kg.)	11,00
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-40
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	45

Fișe tehnice - Continuare

Tip iluminare	high-bay luminaire pendulum luminaire downlight
Montaj	Pendul Montaj încastrat în plafon
Culoare	gri
Material	Hardened glass Die-cast aluminum
Protecție la supratensiuni (kV)	6
Fabricant	01-Schrack-Trinity
Unghiul de radiație (°)	40
Balast	insert electronic EVG
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	205
Eficiență sistem (lm/W)	109
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	23500
Durată de viață	100.000h / L80 / B10
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP66
Rezistența la șoc	IK09
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	675x398x90

Desen dimensional: Arktur Square PLUS LED 206W 22400lm/840 ECG IP65 120x40°gray



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Arktur Square PLUS LED 206W 22400lm/840 ECG IP65 120x40°gray High bay luminiere with ball-proof	LIG4254014
Accesorii opționale	
Adjustable mounting bracket for Arktur Square LED Plus and Arktur Square LED ECO Plus	LIG2000823
Console montaj aparent pt Arktur Square LED set of 2	LIG2000824
Lanț suspendare	LI8B000068