

Date tehnice pentru produs: LIGL042051


TRAFFIK R LED 69W 8950lm/740 IP66 O32

gri

Streetlight



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Lungime (mm)	615,00
Lățime netă (mm)	230,00
Înălțime (mm)	80,00
Masă netă (kg.)	4,10
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-40

Fișe tehnice - Continuare

Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	50
Protecție la supratensiuni (kV)	10
Culoare	Gri
Balast	insert electronic EVG
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	131
Putere (W)	69
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥70
Lumeni (lm)	9050
Durată de viață	100.000h
Dimabil	nu
grad de protecție	IP66
Surse de lumină incluse	da
Pigtail (mm)	48 60
LxBxH mm	615x230x80
Număr de corpuri de iluminat per MCB B10	8
Număr de corpuri de iluminat per MCB B16	12
Număr de corpuri de iluminat per MCB B25	20

Desen dimensional: TRAFFIK R LED 69W 8950lm/740 IP66 O32 gri



Descriere	Cod comandă
TRAFFIK R LED 69W 8950lm/740 IP66 O32 gri Streetlight	LIGL042051