


Date tehnice pentru produs: LIIM0009--

Segon Basic 35W Tri-white 3K, 4K, 6.5K, UGR<19, 230V, 60°, ECG

3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm, driver inclus (nedimabil)



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Înălțime (mm)	112,80
Diametru (mm)	232,00
Masă netă (kg.)	0,68
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40

Fișe tehnice - Continuare

Decupaj mm (mm)	Ø195-210
Tip iluminare	downlight
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Culoare	alb
Material	plastic aluminu
Unghiul de radiație (°)	60
Indice de orbire (UGR)	<19
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Putere (W)	35
Culoare lumină	alb cold neutral white alb rece
Temperatura culorii (K)	3000, 4000, 6500
Indice redare culoare	≥80
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)	<6
Lumeni (lm)	3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm
Durată de viață	50.000h / L70 / B50
Dimabil	yes with optional, dimmable driver
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP20
Rezistența la șoc	IK03
Surse de lumină incluse	da
Diametru (mm)	232
ØxH mm	232x113
DECUPAJ mm	Ø195-210

Desen dimensional: Segon Basic 35W Tri-white 3K, 4K, 6.5K, UGR<19, 230V, 60°, ECG



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Segon Basic 35W Tri-white 3K, 4K, 6.5K, UGR<19, 230V, 60°, ECG 3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm, driver inclus (nedimabil)	LIIM0009
Accesorii opționale	
Cutie de conexiuni cu 3 intrări, IP20, Quick Fix	LID15379
Driver pt Segon Basic 35W, Dali, flicker-free with fast connector	LIIM0023
Driver pt Segon Basic 35W, on/off, flicker-free with fast connector	LIIM0025