


Date tehnice pentru produs: LILE0021 --

Elegance Round IV 37W 3700lm 3000K Triac Dim IP20 alb

De perete, tavan



Curba distributie lumina





Fișe tehnice

Înălțime (mm)	63,00
Diametru (mm)	400,00
Masă netă (kg.)	2,11
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-10
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
Tip iluminare	wall luminaires downlight

Fișe tehnice - Continuare

Montaj	Montaj de perete Montaj încastat în plafon
Culoare	alb
Material	aluminu Polycarbonat
Fabricant	01-Schrack-Trinity
Unghiul de radiație (°)	110
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	37
Eficiență sistem (lm/W)	100
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	3700
Durată de viață	30.000h / L70 / B50
Dimabil	TRIAC
Clasă de protecție	II
Grad de protecție	IP20
Clasă energetică	A++ A B
Rezistența la șoc	IK10
Surse de lumină incluse	da
Diametru (mm)	400
ØxH mm	400x63

Desen dimensional: Elegance Round IV 37W 3700lm 3000K Triac Dim IP20 alb



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Elegance Round IV 37W 3700lm 3000K Triac Dim IP20 alb De perete, tavan	LILE0021