

Date tehnice pentru produs: LIUS0065--

MIROLUX 12W 1250-1550lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44 black 0,6m

Opal cover, IP44 wall mounting, IP40 ceiling mounting




Fișe tehnice

Lungime (mm)	600,00
Lățime netă (mm)	46,00
Înălțime (mm)	72,00
Lungime pendul (mm)	1,50
Masă netă (kg.)	1,00
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	45
Tip iluminare	mirror light
Montaj	Montaj de perete Pendul Montaj încastrat în plafon
Culoare	Alb
Material	aluminiu Polycarbonat
Mască	Polycarbonate
Unghiul de radiație (°)	110
Balast	LED driver

Fișe tehnice - Continuare

Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Curent operational mA (mA)	300
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	104
Putere (W)	12
Culoare lumină	alb cald neutral white
Temperatura culorii (K)	2700 4000 3200
Indice redare culoare	90
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcn)	<6
Lumeni (lm)	1550 1250
Durată de viață	50.000h
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP44
Rezistența la șoc	IK06
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	600x46x72
Număr de corpuri de iluminat per MCB B10	13
Număr de corpuri de iluminat per MCB B16	20
Număr de corpuri de iluminat per MCB C10	21
Număr de corpuri de iluminat per MCB C16	33

**Desen dimensional: MIROLUX 12W 1250-1550lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44
black 0,6m**

Descriere	Cod comandă
MIROLUX 12W 1250-1550lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44 black 0,6m Opal cover, IP44 wall mounting, IP40 ceiling mounting	LIUS0065