


Date tehnice pentru produs: LIVB0003--

Devo LED Pro 39W 840 5000lm 230V ECG IP65 CL1 PMMA 1577mm

moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips



Curba distributie lumina



Fișe tehnice

Lungime (mm)	1.577,00
Lățime netă (mm)	86,00
Înălțime (mm)	95,00
Masă netă (kg.)	2,61
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	35

Fișe tehnice - Continuare

Tip iluminare	wall luminaire pendulum luminaire downlight
Montaj	Montaj de perete Pendul Montaj încadrat în plafon
Culoare	gri deschis
Material	Glass fibre reinforced polyester
Mască	PMMA opal
Fabricant	01-Schrack-Trinity
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	39
Eficiență sistem (lm/W)	128
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	5000
Durată de viață	70.000h / L70 / B50
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP65
Rezistența la șoc	IK03
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	1577x86x95

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Devo LED Pro 39W 840 5000lm 230V ECG IP65 CL1 PMMA 1577mm moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips	LIVB0003
Accesorii opționale	
Difuzor pt Devo Pro 39W PMMA L1577mm	LIVB0008