


Date tehnice pentru produs: LIVB0005--

Devo LED Pro 73W 840 10200lm 230V ECG IP65 CL1 PMMA 1577mm

moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips



Curba distributie lumina



Fișe tehnice

Lungime (mm)	1.577,00
Lățime netă (mm)	112,00
Înălțime (mm)	97,00
Masă netă (kg.)	3,23
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20

Fișe tehnice - Continuare

Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	35
Tip iluminare	wall luminaires pendulum luminaire downlight
Montaj	Montaj de perete Pendul Montaj încadrat în plafon
Culoare	gri deschis
Material	Glass fibre reinforced polyester
Mască	PMMA opal
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	140
Putere (W)	73
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	10200
Durată de viață	70.000h / L70 / B50
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP65
Rezistența la șoc	IK03
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	1577x112x97

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Devo LED Pro 73W 840 10200lm 230V ECG IP65 CL1 PMMA 1577mm moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips	LIVB0005
Accesorii opționale	
Difuzor pt Devo Pro 73W PMMA L-1577mm	LIVB0010