


Date tehnice pentru produs: LIVB0011-E

DEVO PRO II 19/24W 840 3300lm 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 615mm

Corp de iluminat cu difuzor rezistent la umiditate cu carcasă din PC gri, difuzor în PMMA opal și cleme din inox



Curba distributie lumina



Fișe tehnice

Lungime (mm)	615,00
Lățime netă (mm)	102,00
Înălțime (mm)	80,00
Masă netă (kg.)	1,22

Fișe tehnice - Continuare

Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	35
Tip iluminare	wall luminares pendulum luminaire downlight
Montaj	Montaj de perete Pendul Montaj încastrat în plafon
Culoare	gri deschis
Material	Glass fibre reinforced polyester
Mască	PMMA opal
Balast	LED driver AC / DC
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Tensiune de alimentare DC (V)	198-264
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	137
Putere (W)	24 19
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcM)	<3
Lumeni (lm)	2700 3300
Durată de viață	50.000h / L80 / B10
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP66
Clasă energetică	D
Rezistența la șoc	IK03
Surse de lumină incluse	da
Cicluri de comutație	100000
LxBxH mm	615x102x80
Număr de corpuri de iluminat per MCB B10	22
Număr de corpuri de iluminat per MCB B13	27
Număr de corpuri de iluminat per MCB B16	34
Număr de corpuri de iluminat per MCB B20	42
Număr de corpuri de iluminat per MCB B25	53
Număr de corpuri de iluminat per MCB C10	33
Număr de corpuri de iluminat per MCB C13	45
Număr de corpuri de iluminat per MCB C16	54
Număr de corpuri de iluminat per MCB C20	70
Număr de corpuri de iluminat per MCB C25	88

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
DEVO PRO II 19/24W 840 3300lm 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 615mm	LIVB0011-E
Corp de iluminat cu difuzor rezistent la umiditate cu carcasă din PC gri, difuzor în PMMA opal și cleme din inox	
Accesorii opționale	
Suport de tavan pentru DEVO PRO	LIVB0036
Suport de montare Linux pentru DEVO PRO, 10 buc	LIVB0037
Set montaj tavan+perete Linda +/- 45° pt 18/36/58W	LI2JLT0450
Set montaj tavan+perete Linda +/- 90° pt 18/36/58W	LI2JLT0452
Suport pentru cablu de sârmă cu Ø 1,5 - 2,5mm for Series Arktur Eco	LI00501005
Șufă suspendare ARKTUR ECO, 3m Ø 2mm for Serie ARKTUR ECO	LI00573961
Lanț suspendare	LI8B000068