


Date tehnice pentru produs: LIVB0012--

DEVO PRO II 27W 3800lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1200mm

Corp de iluminat industrial, protejat cu difuzor opal din PMMA și clipsuri inox



Curba distributie lumina



Fișe tehnice

Lungime (mm)	1.174,00
Lățime netă (mm)	102,00
Înălțime (mm)	90,00
Masă netă (kg.)	2,24
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20

Fișe tehnice - Continuare

Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	35
Tip iluminare	wall luminaires pendulum luminaire downlight
Montaj	Montaj de perete Pendul Montaj încastat în plafon
Culoare	gri deschis
Material	Glass fibre reinforced polyester
Mască	PMMA opal
Balast	LED driver AC
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	141
Putere (W)	23/27/32/37
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	3000/3700/4500/5200
Durată de viață	50.000h / L80 / B10
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP66
Rezistența la șoc	IK03
Surse de lumină incluse	da
Fire protection marking	D
LxBxH mm	1174x102x90
Numbers of luminars per MCB B10	22
Numbers of luminars per MCB B13	27
Numbers of luminars per MCB B16	34
Numbers of luminars per MCB B20	42
Numbers of luminars per MCB B25	53
Numbers of luminars per MCB C10	33
Numbers of luminars per MCB C13	45
Numbers of luminars per MCB C16	54
Numbers of luminars per MCB C20	70
Numbers of luminars per MCB C25	88

Tabel de date: DEVO PRO II 27W 3800lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1200mm

Leistung [W]	Lichtstrom [lm]
23	3000
27	3700
32	4500
37	5200

Desen dimensional: DEVO PRO II 27W 3800lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1200mm**Tabel articole**

Descriere	Cod comandă
DEVO PRO II 27W 3800lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1200mm	LIVB0012
Corp de iluminat industrial, protejat cu difuzor opal din PMMA și clipsuri inox	
Accesorii opționale	
Dispersor PMMA Opal pt DEVO PRO II 1200mm	LIVB0024
Dispersor PC Opal pt DEVO PRO II 1200mm	LIVB0026