


Date tehnice pentru produs: LIVB0014--

DEVO PRO II 61W 8300lm 840 230V EVG IP66 CL 1 PMMA 1200mm

moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips



Curba distributie lumina



Fișe tehnice

Lungime (mm)	1.174,00
Lățime netă (mm)	102,00
Înălțime (mm)	90,00
Masă netă (kg.)	2,89
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20

Fișe tehnice - Continuare

Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	35
Tip iluminare	wall luminaires pendulum luminaire downlight
Montaj	Montaj de perete Pendul Montaj încadrat în plafon
Culoare	gri deschis
Material	Glass fibre reinforced polyester
Mască	PMMA opal
Fabricant	01-Schrack-Trinity
Balast	LED driver AC / DC
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	136
Putere (W)	61
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	8300
Durată de viață	50.000h / L80 / B10
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP66
Rezistența la șoc	IK03
Surse de lumină incluse	da
Fire protection marking	D
LxBxH mm	1174x102x90
Numbers of luminars per MCB B10	15
Numbers of luminars per MCB B13	19
Numbers of luminars per MCB B16	24
Numbers of luminars per MCB B20	30
Numbers of luminars per MCB B25	37
Numbers of luminars per MCB C10	24
Numbers of luminars per MCB C13	32
Numbers of luminars per MCB C16	40
Numbers of luminars per MCB C20	49
Numbers of luminars per MCB C25	62

Tabel de date: DEVO PRO II 61W 8300lm 840 230V EVG IP66 CL 1 PMMA 1200mm

Leistung [W]	Lichtstrom [lm]
61	8300

Desen dimensional: DEVO PRO II 61W 8300lm 840 230V EVG IP66 CL 1 PMMA 1200mm



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
DEVO PRO II 61W 8300lm 840 230V EVG IP66 CL 1 PMMA 1200mm moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips	LIVB0014
Accesorii opționale	
Dispersor PMMA Opal pt DEVO PRO II 1200mm	LIVB0024
Dispersor PC Opal pt DEVO PRO II 1200mm	LIVB0026