


Date tehnice pentru produs: LIVB0015--

DEVO PRO II 77W 10400lm 840 230V EVG IP66 CL 1 PMMA 1500mm

moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips



Curba distributie lumina



Fișe tehnice

Lungime (mm)	1.454,00
Lățime netă (mm)	102,00
Înălțime (mm)	90,00
Masă netă (kg.)	3,23
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20

Fișe tehnice - Continuare

Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	35
Tip iluminare	wall luminaires pendulum luminaire downlight
Montaj	Montaj de perete Pendul Montaj încastrat în plafon
Culoare	gri deschis
Material	Glass fibre reinforced polyester
Mască	PMMA opal
Balast	LED driver AC / DC
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	135
Putere (W)	77
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	10400
Durată de viață	50.000h / L80 / B10
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP66
Rezistența la șoc	IK03
Surse de lumină incluse	da
Fire protection marking	D
LxBxH mm	1454x102x90
Numbers of luminars per MCB B10	15
Numbers of luminars per MCB B13	19
Numbers of luminars per MCB B16	24
Numbers of luminars per MCB B20	30
Numbers of luminars per MCB B25	37
Numbers of luminars per MCB C10	24
Numbers of luminars per MCB C13	32
Numbers of luminars per MCB C16	40
Numbers of luminars per MCB C20	49
Numbers of luminars per MCB C25	62

Tabel de date: DEVO PRO II 77W 10400lm 840 230V EVG IP66 CL I PMMA 1500mm

Leistung [W]	Lichtstrom [lm]
77	10.400

**Desen dimensional: DEVO PRO II 77W 10400lm 840 230V EVG IP66 CL 1
PMMA 1500mm****Tabel articole**

Descriere	Cod comandă
DEVO PRO II 77W 10400lm 840 230V EVG IP66 CL 1 PMMA 1500mm moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips	LIVB0015
Accesorii opționale	
Dispensor PMMA Opal pt DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Dispensor PC Opal pt DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027