

Date tehnice pentru produs: LIVB0017--

DEVO PRO II 47W 840 230V ECG EK-KIT 3H

IP66 CL 1 L-1500mm

LED moisture-proof diffuser luminaire with emergency kit 3H, grey GFRP housing, opal polycarbonate diffuser and inox clips



Fișe tehnice

Lungime (mm)	1.454,00
Lățime netă (mm)	102,00
Înălțime (mm)	90,00
Masă netă (kg.)	2,61
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	35
Tip iluminare	wall luminaires pendulum luminaire downlight
Montaj	Montaj de perete Pendul Montaj încastat în plafon
Culoare	gri deschis

Fișe tehnice - Continuare

Material	Glass fibre reinforced polyester
Mască	PC opal
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Dulie lampă	LED Platine
Putere (W)	47
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	5800
Iluminat de siguranță	Emergency kit 3h
Flux luminos în mod urgență (lm)	400
Durată de viață	50.000h / L80 / B10
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP66
Rezistența la șoc	IK03
Surse de lumină incluse	da
Fire protection marking	D
LxBxH mm	1454x102x90
Numbers of luminars per MCB B10	14
Numbers of luminars per MCB B13	19
Numbers of luminars per MCB B16	24
Numbers of luminars per MCB B20	30
Numbers of luminars per MCB B25	37
Numbers of luminars per MCB C10	22
Numbers of luminars per MCB C13	31
Numbers of luminars per MCB C16	36
Numbers of luminars per MCB C20	49
Numbers of luminars per MCB C25	61

Desen dimensional: DEVO PRO II 47W 840 230V ECG EK-KIT 3H IP66 CL 1 L-1500mm



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
DEVO PRO II 47W 840 230V ECG EK-KIT 3H IP66 CL 1 L-1500mm LED moisture-proof diffuser luminaire with emergency kit 3H, grey GFRP housing, opal polycarbonate diffuser and inox clips	LIVB0017
Accesorii opționale	
Dispensor PC Opal pt DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027