

Date tehnice pentru produs: LIVB0018--

DEVO PRO II 61W 840 230V ECG EM-KIT 3H

IP66 CL 1 L-1200mm

LED moisture-proof diffuser luminaire with emergency kit 3H, grey GFRP housing, opal polycarbonate diffuser and inox clips



Fișe tehnice

Lungime (mm)	1.174,00
Lățime netă (mm)	102,00
Înălțime (mm)	90,00
Masă netă (kg.)	2,89
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	35
Tip iluminare	wall luminaires pendulum luminaire downlight
Montaj	Montaj de perete Pendul Montaj încastrat în plafon
Culoare	gri deschis

Fișe tehnice - Continuare

Material	Glass fibre reinforced polyester
Mască	PC opal
Fabricant	01-Schrack-Trinity
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Dulie lampă	LED Platine
Putere (W)	58
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	6600
Iluminat de siguranță	Emergency kit 3h
Flux luminos în mod urgență (lm)	390
Durată de viață	50.000h / L80 / B10
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP66
Rezistența la șoc	IK03
Surse de lumină incluse	da
Fire protection marking	D
LxBxH mm	1174x102x90
Numbers of luminars per MCB B10	14
Numbers of luminars per MCB B13	18
Numbers of luminars per MCB B16	23
Numbers of luminars per MCB B20	29
Numbers of luminars per MCB B25	35
Numbers of luminars per MCB C10	22
Numbers of luminars per MCB C13	30
Numbers of luminars per MCB C16	37
Numbers of luminars per MCB C20	46
Numbers of luminars per MCB C25	58

Desen dimensional: DEVO PRO II 61W 840 230V ECG EM-KIT 3H IP66 CL I L-1200mm



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
DEVO PRO II 61W 840 230V ECG EM-KIT 3H IP66 CL 1 L-1200mm LED moisture-proof diffuser luminaire with emergency kit 3H, grey GFRP housing, opal polycarbonate diffuser and inox clips	LIVB0018
Accesorii opționale	
Dispersor PC Opal pt DEVO PRO II 1200mm	LIVB0026