


Date tehnice pentru produs: LIVB0023-E

DEVO PRO II AIR 25/32/38/44W 840 PMMA opal IP66 dip switch

LED moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, AC/DC driver, opal diffuser and inox clips, additionally Dip-Switch function: 25W-4100lm/32W-5200lm/38W-6200lm/44W-7200lm



Curba distributie lumina



Detalii produs

Devo PRO II for outdoor use; climatic spigot (membrane to compensate for temperature differences); silicone seal; UV-resistant



Fișe tehnice

Fișe tehnice - Continuare

Lungime (mm)	1.454,00
Lățime netă (mm)	102,00
Înălțime (mm)	80,00
Masă netă (kg.)	2,07
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	45
Tip iluminare	wall luminares pendulum luminaire downlight
Montaj	Montaj de perete Pendul Montaj încastat în plafon
Culoare	gri deschis
Material	Glass fibre reinforced polyester
Mască	PMMA opal
Balast	LED driver AC / DC
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Tensiune de alimentare DC (V)	198-264
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	139
Putere (W)	25;32;38;44
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcn)	<3
Lumeni (lm)	4100;5200;6200;7200
Durată de viață	50.000h / L80 / B10
Cicluri de comutație	100000
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP66
Rezistența la șoc	IK03
Surse de lumină incluse	da
Fire protection marking	D
LxBxH mm	1454x102x80
Număr de corpuri de iluminat per MCB B10	11
Număr de corpuri de iluminat per MCB B16	16
Număr de corpuri de iluminat per MCB C10	19
Număr de corpuri de iluminat per MCB C16	27

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
DEVO PRO II AIR 25/32/38/44W 840 PMMA opal IP66 dip switch	
LED moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, AC/DC driver, opal diffuser and inox clips, additionally Dip-Switch function: 25W-4100lm/32W-5200lm/38W-6200lm/44W-7200lm	LIVB0023-E
Accesorii opționale	
Suport de tavan pentru DEVO PRO	LIVB0036
	LIVB0037
Set montaj tavan+perete Linda +/- 45° pt 18/36/58W	LI2JLT0450
Set montaj tavan+perete Linda +/- 90° pt 18/36/58W	LI2JLT0452
Suport pentru cablu de sârmă cu Ø 1,5 - 2,5mm for Series Arktur Eco	LI00501005
Șufă suspendare ARKTUR ECO, 3m Ø 2mm for Serie ARKTUR ECO	LI00573961
Lanț suspendare	LI8B000068