

Date tehnice pentru produs: LIVY64095-

EXTRA-EX LED 35, 5W 4809lm 840 IP66 PC, Zone 1/21 L-1280mm

Explosion-proof diffuser luminaire for Zone 1/21 + 2/22



Fișe tehnice

Lungime (mm)	1.280,00
Lățime netă (mm)	155,00
Înălțime (mm)	110,00
Masă netă (kg.)	5,20
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-30
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	50
Tip iluminare	Explosion-proof luminaire Moisture proof luminaire
Montaj	Montaj de perete Montaj de tavan
Culoare	RAL7035 Gri
Material	Polycarbonat
Mască	opal Polycarbonate
Balast	LED driver AC / DC
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240

Fișe tehnice - Continuare

Tensiune de alimentare DC (V)	220-240
Eficiență sistem (lm/W)	135
Putere (W)	35,5
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	> 80
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)	3
Lumeni (lm)	4809
Durată de viață	82.000h (L80B50)
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP66 IP67
Rezistența la șoc	IK10
LxBxH mm	1280x155x110
test mark	Ex II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb FTZU 25 ATEX 0055X IECEX FTZU 25.0019X Ex II 2D Ex tb IIIC T85°C Db Ex tb IIIC T85°C Db Ex-Zone 1/21 Ex eb mb IIC T4 Gb
Număr de corpuri de iluminat per MCB B10	15
Număr de corpuri de iluminat per MCB B16	23
Număr de corpuri de iluminat per MCB C10	24
Număr de corpuri de iluminat per MCB C16	40

Descriere	Cod comandă
EXTRA-EX LED 35,5W 4809lm 840 IP66 PC, Zone 1/21 L-1280mm Explosion-proof diffuser luminaire for Zone 1/21 + 2/22	LIVY64095