

Date tehnice pentru produs: MAIM3100D-

Modul semnalizare, lumină permanentă, 24V c.a./c.c., port.

Baza este necesară (1 până la 5 module montabile pe o singură bază)




Fișe tehnice

Serie	MA 24V
Versiune	constant
Culoare LED	Orange
Tensiunea de alimentare (V)	AC/DC 24
Formă constructivă	modul
Comandă	Constant
grad de protecție	IP66
Diametru (mm)	70
Implementare	Depinde de postament
Accesorii opționale	MAIB0001--;MAIB0002--;MAIR0001--;MAIA3100--
Sursă iluminare	LED
Lens	Polycarbonate, ribbed inside
Montaj	any
Durată de viață	100000

Fișe tehnice - Continuare

Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-30 la +60
Rezistență la impact	IK08
Curent nominal (A)	0,05
Maxim de module utilizate	5
Diametru instalație (mm)	70
Factorul de serviciu (% ED)	100
Leakage Current	3mA [PLC suitable]

Dimension



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Modul semnalizare, lumină permanentă, 24V c.a./c.c., port. Baza este necesară (1 până la 5 module montabile pe o singură bază)	MAIM3100D
Accesorii opționale	
Bază standard pt. Coloane Semnal, neagră, pt. toate modulele Se pot monta de la 1 până la 5 module maxim, capac superior inclus, utilizabilă pentru toate modulele (230-240V c.a. și 24V c.a./c.c.)	MAIB0001
Bază verticală pt Coloane Semnal, neagră, pt. toate modulele Se pot monta de la 1 până la 5 module maxim, capac superior inclus, utilizabilă pentru toate modulele (230-240V c.a. și 24V c.a./c.c.)	MAIB0002
Bază pt. Col. Semnal., Tub Al 100 mm, pt. toate modulele Se pot monta de la 1 până la 5 module maxim, capac superior inclus, utilizabilă pentru toate modulele (230-240V c.a. și 24V c.a./c.c.)	MAIR0001
Modul sirenă cu tonuri multiple, 8 tonuri, 24V c.a./c.c. Baza este necesară, trebuie montat ultimul în Coloana de Semnalizare	MAIA3100