

Date tehnice pentru produs: MAIM6100B-

# Modul semnalizare, lumină intermitentă, 24V c.a./c.c., albas

Baza este necesară ( 1 până la 5 module montabile pe o singură bază)



## Fișe tehnice

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Serie                       | MA 24V                                      |
| Versiune                    | blinking                                    |
| Culoare LED                 | Blue                                        |
| Tensiunea de alimentare (V) | AC/DC 24                                    |
| Formă constructivă          | modul                                       |
| Comandă                     | Constant                                    |
| grad de protecție           | IP66                                        |
| Diametru (mm)               | 70                                          |
| Implementare                | Depinde de postament                        |
| Accesorii opționale         | MAIB0001--;MAIB0002--;MAIR0001--;MAIA3100-- |
| Sursă iluminare             | LED                                         |
| Lens                        | Polycarbonate, ribbed inside                |
| Montaj                      | any                                         |
| Durată de viață             | 100000                                      |

## Fișe tehnice - Continuare

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Gama de temperatură - Funcționare (°C) | -30 la +60         |
| Rezistență la impact                   | IK08               |
| Curent nominal (A)                     | 0,06               |
| Frecvență de flash (Hz)                | 2                  |
| Maxim de module utilizate              | 5                  |
| Diametru instalație (mm)               | 70                 |
| Factorul de serviciu (% ED)            | 100                |
| Leakage Current                        | 3mA [PLC suitable] |

## Dimension



## Tabel articole

| Descriere                                                                                                                              | Cod comandă |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Modul semnalizare, lumină intermitentă, 24V c.a./c.c., albas                                                                           | MAIM6100B   |
| Baza este necesară ( 1 până la 5 module montabile pe o singură bază)                                                                   |             |
| <b>Accesorii opționale</b>                                                                                                             |             |
| Bază standard pt. Coloane Semnal, neagră, pt. toate modulele                                                                           | MAIB0001    |
| Se pot monta de la 1 până la 5 module maxim, capac superior inclus, utilizabilă pentru toate modulele (230-240V c.a. și 24V c.a./c.c.) |             |
| Bază verticală pt Coloane Semnal, neagră, pt. toate modulele                                                                           | MAIB0002    |
| Se pot monta de la 1 până la 5 module maxim, capac superior inclus, utilizabilă pentru toate modulele (230-240V c.a. și 24V c.a./c.c.) |             |
| Bază pt. Col. Semnal., Tub Al 100 mm, pt. toate modulele                                                                               | MAIR0001    |
| Se pot monta de la 1 până la 5 module maxim, capac superior inclus, utilizabilă pentru toate modulele (230-240V c.a. și 24V c.a./c.c.) |             |
| Modul sirenă cu tonuri multiple, 8 tonuri, 24V c.a./c.c.                                                                               | MAIA3100    |
| Baza este necesară, trebuie montat ultimul în Coloana de Semnalizare                                                                   |             |