

Date tehnice pentru produs: MX225242F1

Înteruptor aut+dif Tip EN, 4P, 50kA, 250A

I_{dn} până la 1A

0,05A – 0,2A – 0,5A – 1A



Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	140,00
Înălțime (mm)	232,00
Masă netă (kg.)	2,65
COD EAN	9004840905946
disipare (W)	100,00
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-40
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
Echipament	Înteruptor compact
Standard	EN 60947-2
Curent nominal (A)	250
Tensiune nominală	< 690VAC
Short circuit switching capacity (400V) (kA)	50
Mărire	2
Declanșator	Electronic release - Type EN
Poli	4
Grad de poluare	3
Grad de protecție	IP40

Fișe tehnice - Continuare

Anduranta mecanică	15000 operation cycles
Tensiune nominală de izolație (Ui) (V)	1000
Tinere la impuls de tensiune [Uimp] (V)	8000
Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu (kA)	50
Rated service breaking capacity Ics (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 440V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	8kA (Icu) / 8kA (Ics)
Durață de viață (Cicluri de operare)	
AC 415V, In	6000
AC 690V, In	1500

Tabel articole

Descriere	Greutate cupru (kg/km)	Cod comandă
Înteruptor aut+dif Tip EN, 4P, 50kA, 250A I _{dn} până la 1A 0,05A – 0,2A – 0,5A – 1A		MX225242F1
Accesorii opționale		
Dispozitiv blocare manetă basculantă pt. MX2 Accesorii angrenare, interblocare		MX290199
Placă clipsabilă pe șină DIN-S 35mm pt. MX2, 4 poli Accesorii adaptor,șină DIN, Mărime 3, Poli 4		MX290214
Modul comunicație Modbus-RTU 24VDC 1.5m Accesorii Communication module		MX290000
Modul comunicație Modbus-RTU 230VAC 1.5m Accesorii Communication module		MX290001
Cleme ramă pentru MX2, 10-120mm ² , 1 buc ALU/Cu		MX290015
Extensie conexiuni 4 poli pt. MX2, 8 piese one article is 8 pieces, for 3-pole MX2 (for top and bottom)		MX290020
Acoperire borne v. scurtă 4 poli pt. MX2 for top and bottom		MX290781
Acoperire borne v. lungă 4 poli pt. MX2 for top and bottom		MX290784
Clemă tunel 1x35-240mm ² pt. MX2, 1 buc, max. 200A ALU/Cu		MX296730
Clemă tunel 2x35-120mm ² pt. MX2, 1 buc, max. 200A ALU/Cu, Control connection: M4		MX296731
Clemă tunel 6x10-35mm ² pt. MX2, 1 buc, max. 200A ALU/Cu, Control connection: M4		MX296732
Conexiuni spate, 4 poli pt. MX2 Accesorii tehnologie conexiuni, Mărime 2		MX296735
Soclu pentru MX2, 4 poli Accesorii Plug-in socket, Mărime 2, Poli 4		MX296872
Declanșator de siguranță pt soclu MX2 pt declanșator termic Accesorii Plug-in socket, Mărime 2		MX296873
Declanșator de siguranță pt soclu MX2 pt decl. electronic Accesorii Plug-in socket, Mărime 2		MX296874
Plăci separare faze pentru MX2 Accesorii capac, Mărime 2		MX296870
Manetă rotativă compl, blocabilă pt. MX2, declanșator termic Accesorii angrenare, interblocare		MX290125
Manetă rotativă compl, blocabilă pt. MX2, decl. electronic Accesorii angrenare, interblocare		MX290126

Tabel articole

Descriere	Greutate cupru (kg/km)	Cod comandă
Accesorii opționale		
Manetă rotativă cu acț pe ușă, pt. MX2 pt decl. termic Axle length 50cm		MX290172
Manetă rotativă cu acț pe ușă, pt. MX2 pt decl. electronic Axle length 50cm		MX290173
Interblocaj mecanic pt. MX2, 4 poli Accesorii angrenare, interblocare, Mărime 2, Poli 4		MX291582
Bobină declanșare Tensiune Min. 110VAC pt. MX2, MX3 Accesorii bobină de minimă tensiune, Mărime 2,3		MX299462
Bobină declanșare Tensiune Min. 220-240VAC pt. MX2, MX3 Accesorii bobină de minimă tensiune, Mărime 2,3		MX299471
Bobină declanșare Tensiune Min. 380-415VAC pt. MX2, MX3 Accesorii bobină de minimă tensiune, Mărime 2,3		MX299473
Bobină declanșare Tensiune Min. 24VDC pt. MX2, MX3 Accesorii bobină de minimă tensiune, Mărime 2,3		MX299481
Bobină declanșare Tensiune Min. 220VDC pt. MX2, MX3 Accesorii bobină de minimă tensiune, Mărime 2,3		MX299489
Bobină de declanșare 110VAC pt. MX2, MX3 Accesorii bobină de declanșare		MX299567
Bobină de declanșare 220-240VAC pt. MX2, MX3 Accesorii bobină de declanșare		MX290154
Bobină de declanșare 380-415VAC pt. MX2, MX3 Accesorii bobină de declanșare		MX291607
Bobină de declanșare 24VDC pt. MX2, MX3 Accesorii bobină de declanșare		MX299736
Bobină de declanșare 220VDC pt. MX2, MX3 Accesorii bobină de declanșare		MX299742
Acționare cu motor electric 24VDC pt. MX2 Accesorii acționare cu motor, Mărime 2		MX299837
Acționare cu motor electric 110VAC/110-120VDC pt. MX2 Accesorii acționare cu motor, Mărime 2		MX299838
Acționare cu motor electric 220-240VAC/220VDC pt. MX2 Accesorii acționare cu motor, Mărime 2		MX299832
Acționare cu motor electric 380-415VAC pt. MX2 Accesorii acționare cu motor, Mărime 2		MX299833
Protecție dif pt. MX2, 4 poli Tip A 50-200mA-0.5-2A		MX294610
Contact de semnalizare poziție, 1 CC pt. MX1, MX2, MX3, MX4 Accesorii contacte auxiliare		MX199411

Tabel articole

Descriere	Greutate cupru (kg/km)	Cod comandă
Accesorii opționale		
Contact de semnalizare defect, 1 CC pt MX1, MX2, MX3, MX4		MX199511
Accesorii contacte auxiliare		
Adaptor montaj aparate de 250A pe sistem de 60mm	383	SI321680