

Date tehnice pentru produs: MX340332F1

Înteruptor automat+dif Tip EN, 3P, 70kA 400A I_{dn} până la 1A

0,05A – 0,2A – 0,5A – 1A



Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	140,00
Înălțime (mm)	355,00
Masă netă (kg.)	6,00
COD EAN	9004840905793
disipare (W)	72,00
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-40
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
Echipament	Înteruptor compact
Standard	EN 60947-2
Curent nominal (A)	400
Tensiune nominală	< 690VAC
Short circuit switching capacity (400V) (kA)	70
Mărime	3
Declanșator	Electronic release - Type EN
Poli	3
Grad de poluare	3
Grad de protecție	IP40

Fișe tehnice - Continuare

Anduranta mecanică	15000 operation cycles
Tensiune nominală de izolație (Ui) (V)	1000
Tinere la impuls de tensiune [Uimp] (V)	12000
Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu (kA)	70
Rated service breaking capacity Ics (kA)	70
AC 380/400/415V	70kA (Icu) / 70kA (Ics)
AC 440V	70kA (Icu) / 70kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	12kA (Icu) / 12kA (Ics)
Durață de viață (Cicluri de operare)	
AC 415V, In	4000
AC 690V, In	1500

Tabel articole

Descriere	Greutate cupru (kg/km)	Cod comandă
Înteruptor automat+dif Tip EN, 3P, 70kA 400A I _{dn} până la 1A 0,05A – 0,2A – 0,5A – 1A		MX340332F1
Accesorii opționale		
Modul comunicație Modbus-RTU 24VDC 1.5m Accesorii Communication module		MX290000
Modul comunicație Modbus-RTU 230VAC 1.5m Accesorii Communication module		MX290001
Dispozitiv blocare manetă basculantă pt. MX3 Accesorii angrenare, interblocare		MX390199
Cleme ramă pentru MX3, 120-240MM ² , 1 piesă ALU/Cu		MX390015
Extensie conexiuni 3 poli pt. MX3, 6 piese one article is 6 pieces, for 3-pole MX3 (for top and bottom)		MX390019
Acoperire borne v. scurtă, 3 poli pt. MX3 for top and bottom		MX390780
Acoperire borne v. lungă, 3 poli pt. MX3 for top and bottom		MX390783
Cleme tunel 2x120-240mm ² pt. MX3, 1 buc ALU/Cu, Control connection: M3		MX396730
Cleme tunel 4x95mm ² pt. MX3, 1 buc ALU/Cu, Control connection: M3		MX396731
Conexiuni spate, 3 poli pt. MX3 Accesorii tehnologie conexiuni, Mărime 3		MX396734
Soclu pentru MX3, 3 poli Accesorii Plug-in socket, Mărime 3, Poli 3		MX396871
Declanșator de siguranță pt soclu MX3 pt declanșator termic Accesorii Plug-in socket, Mărime 3		MX396873
Declanșator de siguranță pt soclu MX3 pt declanș electronic Accesorii Plug-in socket, Mărime 3		MX396874
Plăci separare faze pentru MX3 Accesorii capac, Mărime 3		MX396870
Manetă rotativă completă, blocabilă pt MX3 pt decl. termic Accesorii angrenare, interblocare		MX390125
Manetă rotativă completă, blocabilă pt MX3 pt declanșator el Accesorii angrenare, interblocare		MX390126
Manetă rotativă cu acț pe ușă, pt. MX3 pt declanșator termic Ax prelungitor 50cm		MX390172
Manetă rotativă cu acț pe ușă, pt. MX3 pt declanșator electr Axle length 50cm		MX390173

Tabel articole

Descriere	Greutate cupru (kg/km)	Cod comandă
Accesorii opționale		
Interblocaj mecanic pt. MX3, 3 poli		MX391581
Accesorii angrenare, interblocare, Mărime 3, Poli 3		
Bobină declanșare Tensiune Min. 110VAC pt. MX2, MX3		MX299462
Accesorii bobină de minimă tensiune, Mărime 2,3		
Bobină declanșare Tensiune Min. 220-240VAC pt. MX2, MX3		MX299471
Accesorii bobină de minimă tensiune, Mărime 2,3		
Bobină declanșare Tensiune Min. 380-415VAC pt. MX2, MX3		MX299473
Accesorii bobină de minimă tensiune, Mărime 2,3		
Bobină declanșare Tensiune Min. 24VDC pt. MX2, MX3		MX299481
Accesorii bobină de minimă tensiune, Mărime 2,3		
Bobină declanșare Tensiune Min. 220VDC pt. MX2, MX3		MX299489
Accesorii bobină de minimă tensiune, Mărime 2,3		
Bobină de declanșare 110VAC pt. MX2, MX3		MX299567
Accesorii bobină de declanșare		
Bobină de declanșare 220-240VAC pt. MX2, MX3		MX290154
Accesorii bobină de declanșare		
Bobină de declanșare 380-415VAC pt. MX2, MX3		MX291607
Accesorii bobină de declanșare		
Bobină de declanșare 24VDC pt. MX2, MX3		MX299736
Accesorii bobină de declanșare		
Bobină de declanșare 220VDC pt. MX2, MX3		MX299742
Accesorii bobină de declanșare		
Aționare cu motor electric 24VDC pt. MX3		MX399837
Accesorii acționare cu motor, Mărime 3		
Aționare cu motor electric 110VAC/110-120VDC pt. MX3		MX399838
Accesorii acționare cu motor, Mărime 3		
Aționare cu motor electric 220-240VAC/220VDC pt. MX3		MX399832
Accesorii acționare cu motor, Mărime 3		
Aționare cu motor electric 380-415VAC pt. MX3		MX399833
Accesorii acționare cu motor, Mărime 3		
Protecție dif pt. MX3, 3 poli Tip A 50-200mA-0.5-1A		MX394609
Protecție dif pt. MX3, 3 poli Tip A 100-300mA-1-2A		MX394611
Contact de semnalizare poziție, 1 CC pt. MX1, MX2, MX3, MX4		MX199411
Accesorii contacte auxiliare		
Contact de semnalizare defect, 1 CC pt MX1, MX2, MX3, MX4		MX199511
Accesorii contacte auxiliare		
Adaptor bară 630A, versiune universală, conex. șurub	4489	SI327430