

Date tehnice pentru produs: NLAMDCE03S

Corp de iluminat autonom AM LED 3h 230V AC suprafață cablu

aspect din oțel inoxidabil, distanță de vizualizare: 20m, 1h/3h/8h reglabil, suspensie cablu:
lungime standard 1500mm (scurtabil)




Fișe tehnice

Lungime (mm)	241,00
Lățime netă (mm)	80,00
Înălțime (mm)	193,00
Masă netă (kg.)	1,15
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	autocontrol
Versiune	lampă iluminat marginală
Tip	AM
Culoare	stainless steel appearance
Domeniu recunoaștere (m.)	22
Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	LED (2W)

Fișe tehnice - Continuare

Domeniul de tensiune (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Grad de protecție	IP40
Montaj	surface ceiling mounting with cord
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp de iluminat autonom AM LED 3h 230V AC suprafață cablu aspect din oțel inoxidabil, distanță de vizualizare: 20m, 1h/3h/8h reglabil, suspensie cablu: lungime standard 1500mm (scurtabil)	NLAMDCE03S
Accesorii opționale	
Plug-pictogram stanga sus ptr.Design AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Pictogramă inserabilă stânga jos ptr.Design AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Pictogramă inserabilă dreapta sus ptr.Design AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Pictogramă inserabilă dreapta jos ptr.Design AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Pictograph set "fire protection" VD: 22 m. (2x4 pcs.) pictographs according to ISO7010 included: fire extinguisher, fire hose reel, fire alarm call point, collection of firefighting equipment, suitable for design KS, AM, KB	NLKS4FIRE
Acumulator 4,8V 2,0Ah pentru C.I.L. cu LED, LPU	NLAKKU4820