

Date tehnice pentru produs: NLKCWS039M

Luminaire KC for CPS Mon.all Modes 4x1W ERT-LED 230V wall m.

Emergency luminaire without pictograms



Fișe tehnice

Tip iluminare	lampă de siguranță
EB-ZB	central power supply luminaire
Funcție	cu supraveghere și funcționare mixă
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	KC
Culoare	alb
Sursă de lumină	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Domeniul de tensiune (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Grad de protecție	IP54
Montaj	Montaj încadrat în plafon universal
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-30
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	55
Masă netă (kg.)	1,10

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,46	16,44	15,49	8,50	3,33
2,50	8,72	19,75	18,20	9,18	3,44
3,00	9,81	22,80	20,34	9,57	3,45
3,50	10,77	25,37	22,28	9,86	3,50
4,00	10,99	27,55	22,99	9,84	3,48
5,00	10,26	30,92	22,32	10,16	3,24
6,00	9,98	31,56	21,70	10,02	3,06
7,00	9,64	30,36	21,28	9,56	2,68
8,00	9,54	29,32	21,00	8,94	2,00
9,00	4,98	28,74	16,38	8,49	1,44
10,00	0,68	26,96	13,08	7,56	0,36

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Luminaire KC for CPS Mon.all Modes 4x1W ERT-LED 230V wall m. Emergency luminaire without pictograms	NLKCWS039M
Accesorii opționale	
Acoperiș de ploaie pentru luminile de urgență design KC Plex	NLKCRD
Caseta de instalare in beton pentru KC	NLKCBERO
Ramă de montaj pentru iluminat KC	NLKCER00
Set de pictograme FOR NLKC .. Sageti stânga dreapta jo,	NLKC0103
c.il.emergenta EtansIP65 KC-	NLKCIP65
pictograma cdu agatare pentru KC	NLKCH
difuzor Prismatic pentru KC	NLKCPR
Protectia cos pentru KC, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Plug-pictogram left top for Design KC	NLKCPIKTLO
Plug-pictogram left bottom for Design KC	NLKCPIKTLU
Plug-pictogram right top for Design KC	NLKCPIKTRO
Plug-pictogram right bottom for Design KC	NLKCPIKTRU