

Date tehnice pentru produs: NLKMU403SC

## Emergency luminaire KM Autotest LED 3h 230V AC, white

Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO<sub>4</sub> battery, 1h/3h/8h adjustable, exit sign luminaire, viewing distance: 24m, 1h: 170lm; 3h: 170lm; 8h: 76lm



### Fișe tehnice

|                  |                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lungime (mm)     | 250,00                                                                                                                          |
| Lățime netă (mm) | 34,00                                                                                                                           |
| Înălțime (mm)    | 174,00                                                                                                                          |
| Masă netă (kg.)  | 0,60                                                                                                                            |
| Tip iluminare    | semn (corp) iluminat siguranță                                                                                                  |
| EB-ZB            | Self contained luminaire                                                                                                        |
| Funcție          | autocontrol                                                                                                                     |
| Versiune         | corp iluminat din plastic                                                                                                       |
| Tip              | KM                                                                                                                              |
| Fără halogen     | Housing made of halogen-free plastic                                                                                            |
| Culoare          | RAL 9003 (alb)                                                                                                                  |
| Pictogram        | Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010 |

## Fișe tehnice - Continuare

|                                            |                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domeniu recunoaștere (m.)                  | 24                                                                                                |
| Timp autonomie (h)                         | 3                                                                                                 |
| Sursă de lumină                            | LED (2W)                                                                                          |
| Tensiunea de alimentare (V)                | 230V AC 50Hz ±20%                                                                                 |
| Power maintained mode (W)                  | 3,30                                                                                              |
| Power non-maintained mode (W)              | 1                                                                                                 |
| Power max. (W)                             | 4,60                                                                                              |
| Baterie (V/Ah)                             | 3,2/3,0 LiFePO4                                                                                   |
| grad de protecție                          | IP54                                                                                              |
| Rezistentă la impact                       | IK03                                                                                              |
| Montaj                                     | Montaj de perete<br>recessed mounting ceiling optional<br>Montaj încastrat în plafon<br>universal |
| Temperatura minimă a mediului ambiant (°C) | -5                                                                                                |
| Temperatura maximă a mediului ambiant (°C) | 40                                                                                                |
| AA Clasa E 8101                            | AA4                                                                                               |
| Fabricant                                  | Schrack                                                                                           |

## Abmessungen (mm)

NLKM...



NLKME



## Bohrabstände (mm)



## Tabel articole

| Descriere                                                                                                                                                                                                                      | Cod comandă |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Emergency luminaire KM Autotest LED 3h 230V AC, white<br>Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, 1h/3h/8h adjustable, exit sign luminaire, viewing distance: 24m, 1h: 170lm; 3h: 170lm; 8h: 76lm | NLKMU403SC  |
| <b>Accesorii opționale</b>                                                                                                                                                                                                     |             |
| cablu de suspensie                                                                                                                                                                                                             | NLDSA000    |
| Suspensie cablu 2000mm, 1 pereche                                                                                                                                                                                              | NLCORD2     |
| Suspensie cablu 4000mm, 1 pereche                                                                                                                                                                                              | NLCORD4     |
| Protectia cos pentru KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM                                                                                                                                                                                | NLBALL1     |
| Design pair of pendants 500 mm alb, wired<br>Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery                                                                                                    | NL2DWKMKS   |
| Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire<br>For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah                 | NLAKKU3233  |
| Brat perete alb ptr.C.il. Design KM/KS                                                                                                                                                                                         | NLAWKSU     |