

Date tehnice pentru produs: NLKMUS403B

Emergency luminaire KM WirelessConnect LED 3h 230V AC, black

Universal mounting, with LiFePO₄ battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.



Fișe tehnice


Lungime (mm)	250,00
Lățime netă (mm)	34,00
Înălțime (mm)	174,00
Masă netă (kg.)	0,60
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	Conexiune Wireless
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	KM
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	RAL 9005 (negru)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	24

Fișe tehnice - Continuare


Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	LED (2W)
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Baterie (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
grad de protecție	IP54
Rezistentă la impact	IK03
Montaj	Montaj de perete recessed mounting ceiling optional Montaj încastat în plafon universal
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Desen dimensional: Emergency luminaire KM WirelessConnect LED 3h 230V AC, black


NLKM...



NLKME



Desen dimensional: Emergency luminaire KM WirelessConnect LED 3h 230V AC, black



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Emergency luminaire KM WirelessConnect LED 3h 230V AC, black Universal mounting, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.	NLKMUS403B
Accesorii opționale	
Cadru încastrat negru pt corpuri de il. CPS Design KM,KMB,KS Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKMES
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
cablu de suspensie	NLDSA000
Suspensie cablu 2000mm, 1 pereche	NLCORD2
Suspensie cablu 4000mm, 1 pereche	NLCORD4