

Date tehnice pentru produs: NLKWD401 SC

Emergency luminaire KW Autotest LED 3h 230V AC ceiling

1h/3h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, 1h: 300lm; 3h: 300lm




Fișe tehnice

Lungime (mm)	390,00
Lățime netă (mm)	93,00
Înălțime (mm)	139,00
Masă netă (kg.)	1,30
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	autocontrol
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	KW
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	alb
Domeniu recunoaștere (m.)	16

Fișe tehnice - Continuare

Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300
Domeniul de tensiune (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Grad de protecție	IP54
Montaj	Montaj încastat în plafon
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Desen dimensional: Emergency luminaire KW Autotest LED 3h 230V AC ceiling



Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,55	9,23	8,09	7,02	2,74
2,50	3,68	9,78	8,62	7,52	2,84
3,00	3,72	10,17	8,98	7,85	2,86
3,50	3,66	10,40	9,20	8,05	2,79
4,00	3,51	10,51	9,29	8,11	2,61
5,00	2,80	10,34	9,08	7,86	1,84

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Emergency luminaire KW Autotest LED 3h 230V AC ceiling 1h/3h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one NLKWD401SC side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, 1h: 300lm; 3h: 300lm	
Accesorii opționale	
Protectia cos pentru KW	NLBKW
pendul pereche, alb, 500mm precablat	NL2PW
Brat perete alb ptr. KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001