

Date tehnice pentru produs: NLKWZ403SC

Modul de iluminare de siguranță pentru autotest NLKW 3h

Insertie completă de înlocuire pentru upgrade rapid de la 8W LL la LED, versiunea Autotest cu baterie LiFePO4 de înaltă calitate, reglabilă la 1h/3h/8h



Fișe tehnice

Lungime (mm)	308,00
Lățime netă (mm)	80,00
Adâncime netă (mm)	40,00
Masă netă (kg.)	0,60
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	autocontrol
Versiune	accesorii
Tip	KW
Sursă de lumină	LED (3W)
Lumen	300
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	4,20
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	5

Fișe tehnice - Continuare

Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	50
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Modul de iluminare de siguranță pentru autotest NLKW 3h	
Inserție completă de înlocuire pentru upgrade rapid de la 8W LL la LED, versiunea Autotest cu baterie LiFePO4 de înaltă calitate, reglabilă la 1h/3h/8h	NLKWZ403SC
Accesorii opționale	
Set 2 acu LiFePO4 3,2V 1,6Ah corpuri de iluminat LEO sau LPK	NLAKKU3216
LiFePO4 - baterie litiu-fier fosfat , UN3480 - UN 3480 : baterii litiu-ion	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV