

Date tehnice pentru produs: NLMI104A07

Centrală il sig MicroControl 4 circ. total max. 80 corp

4 circuite electrice, max. 80 corpuri de iluminat (20 corpuri de iluminat per circuit), max. putere nominală: 500 W 1h / 200 W 3 h / 90 W 8 h, inclusiv set de baterii OGiV 7Ah, extensibil opțional la max. 6 circuite max. 120 corpuri de iluminat, h x l x a: 630 x 350 x 720 mm



Fișe tehnice

Lungime (mm)	230,00
Lățime netă (mm)	350,00
Înălțime (mm)	630,00
Masă netă (kg.)	55,01

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Centrală il sig MicroControl 4 circ. total max. 80 corp 4 circuite electrice, max. 80 corpuri de iluminat (20 corpuri de iluminat per circuit), max. putere nominală: 500 W 1h / 200 W 3 h / 90 W 8 h, inclusiv set de baterii OGiV 7Ah, extensibil opțional la max. 6 circuite max. 120 corpuri de iluminat, h x l x a: 630 x 350 x 720 mm	NLMI104A07
Accesorii opționale	
Panou antiincendiu E30 pentru LPS MicroControl MI Dimensiuni exterioare: 918 x 711 x 345mm (HxLxD), culoare RAL7035, clasa de protecție II, IP54, 70kg, conservare funcțională 30 NLMIE30A minute - conform E30, rezistență la foc 30 minute - conform F30/I30, pentru LPS MicroControl cu set baterie 7Ah sau 9Ah	
Usi din plexiglas pentru MicroCONTROL	NLPLXMIC
MONITOR LINIE (3-faze cu conectare bus pentru Multi-Control	NLMCLM
3 faze- monitorizare PC230	NLPC2300
Modulul de monitorizare SAM08, 8 intrări, inclus monitor ret	NLSAM24
Panou indicator cu afisaj LCD text clar și comunicare BUS.	NLMCT15
Panou indicator cu afisaj LCD, comutator cheie și comunicare	NLMCT15S